

Id solicitação: 69a71d92954b1

Informações da Entidade

Dados da Entidade	
Nome da Entidade: SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA	
Nome Fantasia:	
Telefone: (67) 2414-181	E-mail: pantanal1311@gmail.com
CNPJ: 02.412.892/0001-63	Número do Fistel: 50454441746
Tipo Usuário: Adm Privada	Tipo Taxa: Integral
Data do contrato:	Serviço: 801 - Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens - Digital
Carater: Secundário	Local específico:
Rede:	Categoria da Estação: Principal
Val. RF: 03/03/2046	
Observações:	

Endereço Sede		
Logradouro: RUA MARECHAL MALLET, 1.406 - GUANANDY	Complemento:	
Bairro: GUANANDY	Número: .	
Município: Aquidauana	UF: MS	CEP: 79200000

Endereço Correspondência		
Logradouro: dos Uapês	Complemento: - até 351/352	
Bairro: Planalto Paulista	Número: 313	
Município: São Paulo	UF: SP	CEP: 04067030

Endereço do Transmissor		
Logradouro: RUA DE QUINZE DE DEZEMBRO	Complemento:	
Bairro: Centro	Número: S/N	
Município: João Lisboa	UF: MA	CEP: 65922000

Endereço do Estúdio Principal		
Logradouro:	Complemento:	
Bairro:	Número:	
Município: -	UF:	CEP:

Endereço do Estúdio Auxiliar		
Logradouro:	Complemento:	
Bairro:	Número:	
Município: -	UF:	CEP:

Informações do Plano Básico

Localização	
Município: João Lisboa	UF: MA

Parâmetros Técnicos			
Canal: 51	Frequência: 695 MHz	Classe: C	ERP Máxima: 0.4117kW
HCI: 38 m	Pareamento:	Decalagem:	Fase: 1

Informações da Estação

--

Informações Gerais	
Número da Estação: 1017699566	Número Indicativo:
Data Último Licenciamento: 25/07/2026	Número da Licença: 53500.042381/2026-77

Informações da Geradora	
CNPJ: 02.412.892/0001-63	Nome Entidade: SISTEMA DE COMUNICACAO PANTANAL S/C LTDA

Estação Principal		
Localização		
Latitude: 5° 26' 36.96" S	Longitude: 47° 24' 23.04" W	Cota da base: 174 m

Transmissor Principal	
Código Equipamento: 029931603030	Modelo: TS6200-250W (*)
Fabricante: Tecsys do Brasil Industrial Ltda.	Potência de Operação: 0.110 kW

Linha de Transmissão Principal			
Modelo: LCF- 1 /78 50 J	Fabricante: RFS - RADIO FREQUENCY SYSTEMS		
Comprimento da Linha: 45 m	Atenuação: 3.040 dB/100m	Perdas Acessórias: 0.50 dB	Impedância: 50 ohms

Antena Principal					
Modelo: ISD451-36J	Fabricante: IDEAL COMERCIO DE ANTENAS				
Ganho: 7.60 dBd	Beam-Tilt: 0 °	Orientação NV: 230 °	Polarização: Horizontal	HCI: 38 m	ERP Máxima: 0.41 kW

Padrão de Antena dBd											
0°: 1.72	5°: 1.72	10°: 1.72	15°: 1.72	20°: 1.72	25°: 1.62	30°: 1.62	35°: 1.62	40°: 1.62	45°: 1.51	50°: 1.51	55°: 1.51
60°: 1.62	65°: 1.62	70°: 1.62	75°: 1.62	80°: 1.72	85°: 1.72	90°: 1.72	95°: 1.72	100°: 1.72	105°: 1.72	110°: 1.72	115°: 1.72
120°: 1.62	125°: 1.62	130°: 1.62	135°: 1.51	140°: 1.41	145°: 1.41	150°: 1.31	155°: 1.21	160°: 1.11	165°: 1.01	170°: 0.92	175°: 0.92
180°: 0.72	185°: 0.72	190°: 0.54	195°: 0.45	200°: 0.35	205°: 0.18	210°: 0.09	215°: 0	220°: 0	225°: 0	230°: 0	235°: 0
240°: 0	245°: 0	250°: 0.09	255°: 0.18	260°: 0.35	265°: 0.45	270°: 0.54	275°: 0.63	280°: 0.72	285°: 0.92	290°: 0.92	295°: 1.01
300°: 1.11	305°: 1.21	310°: 1.31	315°: 1.41	320°: 1.41	325°: 1.51	330°: 1.62	335°: 1.62	340°: 1.62	345°: 1.72	350°: 1.72	355°: 1.72

Coordenadas por radial											
0°: Lat 5°20'29.41" S Lon 47°24'23.04" W	5°: Lat 5°20'40.26" S Lon 47°23'51.7" W	10°: Lat 5°20'44.34" S Lon 47°23'20.59" W	15°: Lat 5°21'32.33" S Lon 47°23'1.06" W	20°: Lat 5°21'36.14" S Lon 47°22'33.07" W	25°: Lat 5°21'59.72" S Lon 47°22'13.2" W	30°: Lat 5°22'40.8" S Lon 47°22'6.09" W	35°: Lat 5°23'5.23" S Lon 47°21'54.13" W	40°: Lat 5°23'8.06" S Lon 47°21'26.98" W	45°: Lat 5°23'54.31" S Lon 47°21'39.67" W	50°: Lat 5°23'44.71" S Lon 47°20'56.86" W	55°: Lat 5°23'41.49" S Lon 47°20'11.35" W
60°: Lat 5°23'56.88" S Lon 47°19'44.57" W	65°: Lat 5°24'13.63" S Lon 47°19'14.35" W	70°: Lat 5°24'44.21" S Lon 47°19'11.92" W	75°: Lat 5°25'7.94" S Lon 47°18'49.43" W	80°: Lat 5°25'36.4" S Lon 47°18'38.21" W	85°: Lat 5°26'2.82" S Lon 47°17'51.51" W	90°: Lat 5°26'36.92" S Lon 47°17'30.96" W	95°: Lat 5°27'9.79" S Lon 47°17'18'5.74" W	100°: Lat 5°27'38.29" S Lon 47°18'33.51" W	105°: Lat 5°28'13.29" S Lon 47°18'21.79" W	110°: Lat 5°28'47.5" S Lon 47°18'22.64" W	115°: Lat 5°29'20.28" S Lon 47°18'31.13" W
120°: Lat 5°29'57.3" S Lon 47°18'34.38" W	125°: Lat 5°30'37.67" S Lon 47°18'37.63" W	130°: Lat 5°31'12.82" S Lon 47°18'52.72" W	135°: Lat 5°31'47.13" S Lon 47°19'11.4" W	140°: Lat 5°32'20.26" S Lon 47°19'33.61" W	145°: Lat 5°33'3.48" S Lon 47°19'51.11" W	150°: Lat 5°33'42.03" S Lon 47°20'16.45" W	155°: Lat 5°34'6.11" S Lon 47°20'52.6" W	160°: Lat 5°34'40.48" S Lon 47°21'26.21" W	165°: Lat 5°34'49.4" S Lon 47°21'40.46" W	170°: Lat 5°34'49.69" S Lon 47°22'55.74" W	175°: Lat 5°34'55.39" S Lon 47°23'39.22" W
180°: Lat 5°35'2.04" S Lon 47°24'23.04" W	185°: Lat 5°35'4.84" S Lon 47°25'7.69" W	190°: Lat 5°35'13.05" S Lon 47°25'54.47" W	195°: Lat 5°35'21.47" S Lon 47°26'44.25" W	200°: Lat 5°35'16.13" S Lon 47°27'32.91" W	205°: Lat 5°35'1.98" S Lon 47°28'19.66" W	210°: Lat 5°34'23.1" S Lon 47°28'53.45" W	215°: Lat 5°33'57.87" S Lon 47°29'33.24" W	220°: Lat 5°33'32.91" S Lon 47°30'13.73" W	225°: Lat 5°33'0.9" S Lon 47°30'48.82" W	230°: Lat 5°32'29.01" S Lon 47°31'24.62" W	235°: Lat 5°31'59.25" S Lon 47°32'5.55" W
240°: Lat 5°31'15.53" S Lon 47°32'27.88" W	245°: Lat 5°30'30.4" S Lon 47°32'46.1" W	250°: Lat 5°29'44.24" S Lon 47°33'0.14" W	255°: Lat 5°28'59.89" S Lon 47°33'19.17" W	260°: Lat 5°28'13.66" S Lon 47°33'34.33" W	265°: Lat 5°27'23.81" S Lon 47°33'21.71" W	270°: Lat 5°26'36.9" S Lon 47°33'9.46" W	275°: Lat 5°25'51.64" S Lon 47°33'2.7" W	280°: Lat 5°25'10.85" S Lon 47°32'33.3" W	285°: Lat 5°24'27.41" S Lon 47°32'28.49" W	290°: Lat 5°23'53.9" S Lon 47°31'52.91" W	295°: Lat 5°23'7.47" S Lon 47°31'54.19" W
300°: Lat 5°22'43.35" S Lon 47°31'9.38" W	305°: Lat 5°22'17.15" S Lon 47°30'35.68" W	310°: Lat 5°21'30.56" S Lon 47°30'29.76" W	315°: Lat 5°21'16.68" S Lon 47°29'44.7" W	320°: Lat 5°20'53.62" S Lon 47°29'12.38" W	325°: Lat 5°20'37.6" S Lon 47°28'35.76" W	330°: Lat 5°20'21.15" S Lon 47°28'0.96" W	335°: Lat 5°20'20.86" S Lon 47°27'19.18" W	340°: Lat 5°20'29.3" S Lon 47°26'37.44" W	345°: Lat 5°20'23.61" S Lon 47°26'3.51" W	350°: Lat 5°20'11.64" S Lon 47°25'31.28" W	355°: Lat 5°20'30.81" S Lon 47°24'55.21" W

Distância por radial											
0°: 11.35	5°: 11.06	10°: 11.06	15°: 9.74	20°: 9.89	25°: 9.45	30°: 8.42	35°: 7.98	40°: 8.42	45°: 7.1	50°: 8.28	55°: 9.45
60°: 9.89	65°: 10.47	70°: 10.18	75°: 10.62	80°: 10.77	85°: 12.08	90°: 12.67	95°: 11.65	100°: 10.91	105°: 11.5	110°: 11.79	115°: 11.94
120°: 12.38	125°: 12.96	130°: 13.26	135°: 13.55	140°: 13.84	145°: 14.58	150°: 15.16	155°: 15.31	160°: 15.89	165°: 15.75	170°: 15.45	175°: 15.45
180°: 15.6	185°: 15.75	190°: 16.19	195°: 16.77	200°: 17.07	205°: 17.21	210°: 16.63	215°: 16.63	220°: 16.77	225°: 16.77	230°: 16.92	235°: 17.36
240°: 17.21	245°: 17.07	250°: 16.92	255°: 17.07	260°: 17.21	265°: 16.63	270°: 16.19	275°: 16.04	280°: 15.31	285°: 15.45	290°: 14.72	295°: 15.31
300°: 14.43	305°: 13.99	310°: 14.72	315°: 13.99	320°: 13.84	325°: 13.55	330°: 13.4	335°: 12.82	340°: 12.08	345°: 11.94	350°: 12.08	355°: 11.35

Estação Auxiliar	
Transmissor Auxiliar	
Código Equipamento:	Modelo: Equipamento não encontrado
Fabricante:	Potência de Operação: kW

Transmissor Auxiliar 2	
Código Equipamento:	Modelo: Equipamento não encontrado
Fabricante:	Potência de Operação: kW

Linha de Transmissão Auxiliar			
Modelo:	Fabricante:		
Comprimento da Linha: m	Atenuação: dB/100m	Perdas Acessórias: dB	Impedância: ohms

Antena Auxiliar					
Modelo:	Fabricante:				
Ganho: dBd	Beam-Tilt: °	Orientação NV: °	Polarização:	HCI: m	ERP Máxima: 0.41 kW

Informações do documento de Contrato							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza

Informações do documento de Outorga							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza
53115012611202536	21744	Portaria	MC	23/02/2026	03/03/2026	Outorga	Jurídico

Informações do documento de Aprovação de Locais							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza

Histórico de Documentos Emitidos							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza
		Ato	ORLE		22/05/2026	Autoriza o Uso de Radiofrequência	Técnico

Horário de funcionamento	